


MINIROOLER 48VDC 17W 4000K CRI90 14° +41° ELLITTICO LONGITUDINALE CONTROLLO WIRELESS

Codice: 472-019AQZ-30

Proiettore miniaturizzato lineare fisso per binari 48VDC, composto da 15 LED ad alta efficienza di ultima generazione e micro lenti in PMMA. Grazie alle sue dimensioni ridotte, Minirooler è una presenza invisibile nell'apertura di 14mm dei binari 48VDC e 35 Track. Minirooler offre alte prestazioni illuminotecniche, bassi livelli di abbagliamento e una distribuzione omogenea della luce. Questo proiettore può essere utilizzato in combinazione con altri apparecchi per binari 48VDC ARIA, per un uso della luce versatile e performante, e per una massima libertà di applicazione in ambienti residenziali, contract, hospitality e uffici.



Specifiche generali

Designer	Ivela Design Team
Brand commerciale	Minirooler
Ambiente installazione	Interno
Installazione	Attacco a binario
Tipo applicazione	Attacco a binario
Luogo applicazione	Residenziale, Hospitality, Showroom, Musei, Office, Spazi commerciali
Made in	Italia

Specifiche fisiche

Forma	Rettangolare
Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Opaco
Colore corpo	Nero
Materiale frontale	Alluminio
Finitura frontale	Opaco
Colore frontale	Nero
Dissip. Termica	Passiva
IP	IP20

Specifiche illuminotecniche

N° sorg. Lumin	1
Lumen	1139
L.O.R. (%)	81
Lumen nominali	1650
Potenza	17
Tipo di luce	White
CCT	4000K
CRI	90
SDCM	3
RG	RG1
Vita utile (L#B#)	L80B10
Valore LB @ h	50000

Specifiche ottiche

Tipologia emissione	Monoemissione Diretta
Ottica	Asimmetrico
Fascio	41
β (°)	14
Tipo di ottica	Lente ottica asimmetrica
Finitura ottica	Trasparente
Materiale ottica	PMMA
Orientabilità	Fisso

Specifiche elettriche

Disp. Alimentatore	Non incluso
Posizione alimentatore	Remoto
Disp. convertitore CV / CC	Incluso
Posizione convertitore CV / CC	Integrato
Dimmerazione	Si
Disponibilità dimmer	Non incluso
Dimmerazione	Dimming PWM
Posizione dimmer	Remoto
Tensione di alimentazione	DC
Alimentazione	Tensione
Tensione Input (V)	48
Classe di isolamento	III
Sorgente luminosa	LED COB

Sorgente sostituibile

Sostituibile da personale specializzato

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)

468

Larghezza (mm)

14

Condizioni generali

Garanzia

5 anni