

FARETTI / SPOTLIGHT

VIENNA 70





Ottica 90°  
Optics 90°

INFORMAZIONI PRODOTTO:  
PRODUCT INFORMATIONS:

Grado IP: <i>IP grade:</i>	<b>IP44</b>
Alimentazione: <i>Voltage supply:</i>	<b>220-240Vac 50/60Hz</b>
Potenza: <i>Power:</i>	<b>4,5W</b>
Alimentatore: <i>Driver:</i>	<b>Driver SELV (incluso, esterno al corpo lampada / Included, outside body lamp)</b>
Dimmerabile: <i>Dimmable:</i>	<b>Push / 1-10V / Dali (alim.opzionale non incluso) Push / 1-10V / Dali (optional power supply not included)</b>
CRI:	<b>80</b>
Tolleranza cromatica: <i>Chromatic tolerance:</i>	<b>3SDCM</b>
Vita utile: <i>Lifetime:</i>	<b>L70B10@45.000h</b>
Temperatura operativa: <i>Operating temperature:</i>	<b>-20°C (min) - +45°C (max)</b>
Temperatura di stoccaggio: <i>Stock temperature:</i>	<b>-30°C (min) - +30°C (max)</b>
Rischio fotobiologico: <i>Photobiological risk:</i>	<b>RG1</b>
Emissione della luce: <i>Light emission:</i>	<b>Monoemissione / Single emission</b>
Ambiente d'installazione: <i>Installation environment:</i>	<b>Interno / Indoor</b>
Fissaggio: <i>Fixing:</i>	<b>Incasso fisso / Fixed recessed</b>
Calpestabilità: <i>Walkability:</i>	<b>No / No</b>
Materiale: <i>Material:</i>	<b>Alluminio / Aluminum</b>
Finitura: <i>Finish:</i>	<b>Bianco / White</b>
Classe energetica: <i>Energetic class:</i>	<b>Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe &lt;E&gt; (3000K/4000K) Product contained a light source of energy class &lt;E&gt; (3000K/4000K)</b>
Norme: <i>Standards:</i>	<b>IEC 60598-1:2020</b>

Unità: mm  
Unit: mm



Configurazione prodotto:  
Product configuration:

Codice base <i>Base code</i>	Colore LED <i>LED color</i>
<b>VN70-</b>	<b>C</b> (bianco 3000K/White 3000K) <b>N</b> (bianco 4000K/White 4000K)

**C: 300 lumen**  
**N: 320 lumen**

Accessori:  
Accessories:

- 03150**  
Driver 350-900mA 20W 1...10V-PUSH IP20
- 03151**  
Driver 350-900mA/24Vdc 20W DALI IP20

Accessori da utilizzare in applicazione remota con settaggio a 350mA (esterni al faretto)  
Accessories to be used in remote application with setting at 350mA (external to the spotlight)