

FARETTI / SPOTLIGHT



BAXTER 175




INFORMAZIONI PRODOTTO: PRODUCT INFORMATIONS:

Grado IP: <i>IP grade:</i>	IP67
Alimentazione: <i>Voltage supply:</i>	220Vac 50/60Hz
Potenza: <i>Power:</i>	10,8W
Alimentatore: <i>Driver:</i>	Driver incluso (escluso per colorazione R+G+B) Driver included (excluded for R+G+B coloring)
Dimmerabile: <i>Dimmable:</i>	Si / Yes
CRI:	80
Tolleranza cromatica: <i>Chromatic tolerance:</i>	3SDCM
Vita utile: <i>Lifetime:</i>	L80B10@50.000h
Temperatura operativa: <i>Operating temperature:</i>	-20°C (min) - +35°C (max)
Temperatura di stoccaggio: <i>Stock temperature:</i>	-30°C (min) - +30°C (max)
Rischio fotobiologico: <i>Photobiological risk:</i>	RG1
Emissione della luce: <i>Light emission:</i>	Monoemissione / Single emission
Ambiente d'installazione: <i>Installation environment:</i>	Interno/Esterno / Indoor/Outdoor
Fissaggio: <i>Fixing:</i>	Incasso fisso a terra / Fixed recessed to the ground
Calpestabilità: <i>Walkability:</i>	Si / Yes
Materiale: <i>Material:</i>	Alluminio+Acciaio / Aluminum+Steel
Finitura: <i>Finish:</i>	Alluminio+Acciaio / Aluminum+Steel
Classe energetica: <i>Energetic class:</i>	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe <E> (3000K) Product contained a light source of energy class <D> (4000K/5800K)
Norme: <i>Standards:</i>	IEC 60598-1:2020

Unità: mm
Unit: mm



Cassaforma inclusa cod.10976
Formwork included code 10976



Configurazione prodotto: Product configuration:

Codice base <i>Base code</i>	Colore LED <i>LED color</i>	Ottica <i>Optics</i>	
B175-	C (Bianco 3000K/White 3000K)	1 (10°)	C: 1170 lumen N: 1260 lumen F: 1305 lumen B: 405 lumen R: 504 lumen V: 900 lumen X: R=168 lumen G=300 lumen B=135 lumen
	N (Bianco 4000K/White 4000K)	2 (25°)	
	F (Bianco 5800K/White 5800K)	4 (40°)	
	B (Blu/Blue)		
	R (Rosso/Red)		
	V (Verde/Green)		
	X (R+G+B)		

DRIVER DA ORDINARE SEPARATAMENTE DRIVER TO ORDER SEPARATELY

mA	PUSH	1-10V	DALI
350	09254	03230	09254

DRIVER DA ORDINARE SEPARATAMENTE PER VERSIONE X= R+G+B DRIVER TO ORDER SEPARATELY FOR VERSION X= R+G+B

Vac	CONTROLLER RGB+TELECOMANDO MAX.10W/CH
220	09010

max. 3 spot

Accessori da utilizzare in applicazione remota con settaggio a 350mA (esterni al faretto)
Accessories to be used in remote application with setting at 350mA (external to the spotlight)

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C Power tolerance ± 5% - Luminous flux tolerance ± 5% - Measurement uncertainty ± 10% - Ta: 25°C