

# FARETTI / SPOTLIGHT

## 3 COLORI in 1 / 3 COLORS in 1

### DOWNLIGHT 113 10W



UGR <19

Ottica 90°  
Optics 90°

#### INFORMAZIONI PRODOTTO:

PRODUCT INFORMATIONS:

Codice d'acquisto: **DOW10S-CNF**

Purchase code:

P/N: **FR00055**

Grado IP: **IP20**

IP grade:

Alimentazione: **220-240Vac 50/60Hz**

Voltage supply:

Potenza: **10W**

Alimentatore: **Driver SELV (incluso, esterno al corpo lampada / Included, outside body lamp)**

Dimmerabile: **Push / 1-10V / Dali (alim.opzionale non incluso)**

Dimmable:

CRI: **80**

Tolleranza cromatica: **3SDCM**

Chromatic tolerance:

Vita utile: **L70B10@45.000h**

Lifetime:

Temperatura operativa: **-20°C (min) - +45°C (max)**

Operating temperature:

Temperatura di stoccaggio: **-30°C (min) - +30°C (max)**

Stock temperature:

Rischio fotobiologico: **RG1**

Photobiological risk:

Emissione della luce: **Monoemissione / Single emission**

Light emission:

Ambiente d'installazione: **Interno / Indoor**

Installation environment:

Fissaggio: **Incasso fisso / Fixed recessed**

Fixing:

Calpestabilità: **No / No**

Walkability:

Materiale: **Alluminio / Aluminum**

Material:

Finitura: **Bianco / White**

Finish:




Classe energetica: **Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe <F> (3000K/4000K/6000K)**

Energetic class:


Norme: **IEC 60598-1:2020**

Standards:

Unità: mm  
Unit: mm



#### 3CCT Switch



CNF: 800/880/880 lumen

#### Accessori:

Accessories:

##### 03150

Driver 350-900mA 20W 1...10V-PUSH IP20

##### 03151

Driver 350-900mA/24Vdc 20W DALI IP20

Accessori da utilizzare in applicazione remota con settaggio a 350mA (esterni al faretto)  
Accessories to be used in remote application with setting at 350mA (external to the spotlight)