

**FARETTI / SPOTLIGHT**  
**3 COLORI in 1 / 3 COLORS in 1**  
**DOWNLIGHT 232 35W**



UGR <19

Ottica 90°  
Optics 90°

**INFORMAZIONI PRODOTTO:**  
**PRODUCT INFORMATIONS:**

**Codice d'acquisto: DOW35S-CNF**

*Purchase code:*

**P/N: FR00057**

**Grado IP: IP20**

*IP grade:*

**Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz**

*Voltage supply:*

**Potenza: 35W**

*Power:*

**Alimentatore: Driver SELV (incluso, esterno al corpo lampada / Included, outside body lamp)**

*Driver:*

**Dimmerabile: Push / 1-10V / Dali (alim.opzionale non incluso)**

*Dimmable:*

**CRI: 80**

**Tolleranza cromatica: 3SDCM**

*Chromatic tolerance:*

**Vita utile: L70B10@45.000h**

*Lifetime:*

**Temperatura operativa: -20°C (min) - +45°C (max)**

*Operating temperature:*

**Temperatura di stoccaggio: -30°C (min) - +30°C (max)**

*Stock temperature:*

**Rischio fotobiologico: RG1**

*Photobiological risk:*

**Emissione della luce: Monoemissione / Single emission**

*Light emission:*

**Ambiente d'installazione: Interno / Indoor**

*Installation environment:*

**Fissaggio: Incasso fisso / Fixed recessed**

*Fixing:*

**Calpestabilità: No / No**

*Walkability:*

**Materiale: Alluminio / Aluminum**

*Material:*

**Finitura: Bianco / White**

*Finish:*




**Classe energetica: Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe <F> (3000K/4000K/6000K)**

*Energetic class:*


**Norme: IEC 60598-1:2020**

*Standards:*

Unità: mm  
Unit: mm



**3CCT Switch**



**CNF: 2870/3150/3150 lumen**

**Accessori:**  
Accessories:

**09254**

Driver 350-1050mA 40W DALI-PUSH IP20

**03230**

Driver 350-1050mA 40W 1..10V IP20

Accessori da utilizzare in applicazione remota con settaggio a 900mA (esterni al faretto)  
Accessories to be used in remote application with setting at 900mA (external to the spotlight)