

KIT PROFILI / PROFILES KIT

Incasso a battuta
Recessed Downlight




PROFILO 2612

INFORMAZIONI PRODOTTO:
PRODUCT INFORMATION:

| | |
|--|--|
| Materiale profilo: Material: | Alluminio / Aluminium |
| Finitura: Finish: | <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio anodizzato Anodized aluminium <input type="checkbox"/> Bianco White <input type="checkbox"/> Nero Black |
| Materiale diffusore: Diffuser material: | Policarbonato / Polycarbonate |
| Diffusore: Diffuser: | Opale - Trasparente - Satinata Opal - Transparent - Satin |
| Contenuto kit: Kit contents: | Profilo+Diffusore+Tappi (1chiuso e 1 aperto)+Molletta Profile+Diffuser+Caps (1 closed and 1 open)+Clip |
| Ambiente: Ambient: | Interno / Indoor |
| Emissione luce: Light emission: | Monoemissione / Single emission |
| Lunghezze disponibili: Available lengths: | 1m - 2m - 3m - 4m |
| Grado IP: IP grade: | IP20 |

Unità: mm
Unit: mm



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

FASE 01

Praticare una fresatura larga 19mm sul cartongesso.
Drill a 19mm wide milling on the plasterboard.


FASE 02

Fissare la molletta al profilo e i tappi. Aprire le due alette della molletta ed inserirle nel foro da 19mm eseguito precedentemente.
Fix the clip to the profile and the caps. Open the two flaps of the clip and insert them into the 19mm hole made previously.

FASE 03

Inserire il profilo in modo che le alette della molletta si aprano e fissino il profilo.
Insert the profile so that the flaps of the clip open and secure the profile.

FISSAGGIO / FIXING



Code 14078

COMPOSIZIONE CODICE KIT
KIT CODE COMPOSITION

| COD.BASE BASE CODE: | DIFFUSORE DIFFUSER | FINITURA FINISH | LUNGHEZZA LENGTH |
|------------------------|---|--|--|
| 2612- | O (opale/opal) T (trasparente/transparent) S (satinato/satin) | 00 (alluminio/aluminium) 01 (bianco/white) 02 (nero/black) | L10 (1000mm) L20 (2000mm) L30 (3000mm) L40 (4000mm) |

OPZIONALE / OPTIONAL

10807
Kit cassaforma L=2000mm+Kit calamita
Formwork kit L=2000mm+Magnet kit

03102
PIR SMD 12~24V

14071
TOUCH SMD 12~24V

CODICI COMPONENTI SINGOLI / SINGLE COMPONENTS CODES

PROFILO 2612

PROFILO/PROFILE

- 14201-L10 / 14201-L20 / 14201-L30 / 14201-L40
Alluminio L=1m/2m/3m/4m
Aluminum L=1m/2m/3m/4m
- 14201-01L10 / 14201-01L20 / 14201-01L30 / 14201-01L40
Bianco L=1m/2m/3m/4m
White L=1m/2m/3m/4m
- 14201-02L10 / 14201-02L20 / 14201-02L30 / 14201-02L40
Nero L=1m/2m/3m/4m
Black L=1m/2m/3m/4m

DIFFUSORE/DIFFUSER

- 14000-L10 / 14000-L20 / 14000-L30 / 14000-L40
Trasparente L=1m/2m/3m/4m
Transparent L=1m/2m/3m/4m
- 14001-L10 / 14001-L20 / 14001-L30 / 14001-L40
Opale L=1m/2m/3m/4m
Opal L=1m/2m/3m/4m
- 14445-L10 / 14445-L20 / 14445-L30 / 14445-L40
Satinata L=1m/2m/3m/4m
Satin L=1m/2m/3m/4m

TAPPI/CAPS

- 14012 / 14013
Alluminio: passacavo e chiuso
Aluminum: grommet and closed
- 14012-01 / 14013-01
Bianchi: passacavo e chiuso
White: grommet and closed
- 14012-02 / 14013-02
Neri: passacavo e chiuso
Black: grommet and closed

FISSAGGIO/FIXING

- 14078
Molla per fissaggio a cartongesso
Spring for fixing to plasterboard