



Scheda tecnica

Monofase DKM dimmerabile a incasso 1mt

Design:



IP 20



| Codice prodotto | Colore |
|-----------------|--------|
| 7521-10-30 | Nero |
| Su richiesta | Si |

Specifiche generali

| | |
|------------------------|---|
| Tipologia prodotto | Binari |
| Tipologia di montaggio | Incasso da soffitto |
| Descrizione | Il binario monofase dimmerabile DKM a incasso, tramite un segnale polarizzato + / -, permette di gestire una varietà di applicazioni per la programmazione luminosa. E' obbligatorio l'uso dello specifico adattatore elettro-meccanico cod. 7559. E' costruito in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. |

Specifiche elettriche

| | |
|--------------|---------|
| Tensione (V) | 230/250 |
|--------------|---------|

Dimensioni e peso

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Altezza (mm) | 33 |
| Larghezza (mm) | 53 |

Accessori

| | |
|---------------------|---|
| Codice prodotto | 7559-00-30 |
| Nome | Adattatore elettromeccanico 6A DALI, carico meccanico 10 Kg |
| Lunghezza (mm) | 92 |
| Quantità di Imballo | 10 |
| Codice prodotto | 7665-10-W30 |
| Nome | Alimentazione destra |
| Lunghezza (mm) | 88,5 |
| Quantità di Imballo | 10 |
| Codice prodotto | 7665-11-30 |
| Nome | Alimentazione sinistra |
| Lunghezza (mm) | 88,5 |
| Quantità di Imballo | 10 |
| Codice prodotto | 7666-10-W30 |
| Nome | Alimentazione centrale e giunto lineare |
| Lunghezza (mm) | 120 |
| Quantità di Imballo | 2 |
| Codice prodotto | 7604-10-W30 |
| Nome | Giunto lineare con contatti |
| Quantità di Imballo | 10 |

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C

Scheda tecnica



Codice prodotto 7654-10-W30
Nome Giunto lineare con blocco senza contatti (solo meccanico)
Quantità di Imballo 6



Codice prodotto 7625-00-30
Nome Adattatore meccanico
Lunghezza (mm) 65
Quantità di Imballo 10



Codice prodotto 7618-00-30
Nome Adattatore meccanico con bloccacavo e cavo acciaio 2000 mm
Lunghezza (mm) 65
Quantità di Imballo 10



Codice prodotto 7664-00-48
Nome Sospensione per controsoffitto
Quantità di Imballo 5



Codice prodotto 7659I-00-W30
Nome Terminale di chiusura
Quantità di Imballo 10



Codice prodotto 7609-00-00
Nome Raccordo per adattatore elettromeccanico M10x1
Quantità di Imballo 10



Codice prodotto 7607-00-00
Nome Kit attacco soffitto
Quantità di Imballo 10



Codice prodotto 7624-00-30
Nome Copertura binario mm 1000
Lunghezza (mm) 1000
Quantità di Imballo 10

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C