

SPOTLED ø50

9W - IP40




INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	250mA
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Driver:	Non incluso
Ottica:	42° / 90°
Emissione luce:	Monoemissione
Ambiente d'installazione:	Interno
Durata utile:	L70 B10 = 50.000h
Temp. Operativa:	-20 °C (min) +45 °C (max)
CRI	>80
Norme:	I moduli LED sono conformi ai limiti di temperatura di VDE 0710 T14 (marcatura "MM") e per il montaggio su superfici normalmente incombustibili, clausole 4.16.2 della norma EN 60598-1: 2015


Sezione faretto

misure in mm



Fornito con cavo da 30cm
+ mini AMP plug

Standard size MR16



Sorgente luminosa rimpiazzabile
solo da personale specializzato.

COMPOSIZIONI PRODOTTO:

CODICE BASE	Colore LED	Ottica
SP50-9W-	Z (bianco 2700K 1260lm)	4 (42°)
	C (bianco caldo 1290lm)	9 (90°)
	N (bianco neutro 1365lm)	

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$