Istruzioni di montaggio

Installation instructions

YOLA 80C-XX
TAYLOR 80C-XX
ARMENIA 80C-XX
BAXTER 85C-XX
BAXTER 83C-XX

ELCOM Srl
MEMBER OF **STARLIGHT**
Via Ugo la Malfa 5
25030 Castel Mella (BS) - ITALY
elcomledcomponents.com
info@elcomsrl.net
Tel. +39 030 6830559















1





Cassaforma laterale
Lateral formework



Cassaforma verticale
Vertical formework





(Misure in mm
*measures in mm***)**

2

L'installazione non deve essere fatta in condizioni di alta umidità.
The installation should not be done in conditions of high humidity.



-Posizionare al di sotto del faretto uno strato di ghiaia drenante di 20/30 cm prevedendo un tubo di drenaggio.
- Riempire di acqua il foro e controllare che l'acqua venga drenata almeno in 30 minuti, in caso contrario aggiungere un tubo di scarico supplementare o altri sistemi che favoriscano il drenaggio.

-Place under the spotlight a draining gravel layer of 20/30 cm with a drainage pipe.
- Fill the hole with water and check that the water is drained in at least 30 minutes, otherwise add an additional exhaust pipe or other drainage-enhancing systems.

3



-Posizionare il corrugato e la cassaforma sopra lo strato di ghiaia.
-Place the corrugated and formwork over the gravel layer.

4

Assicurarsi che non entri del cemento all'interno della cassaforma.
Make sure no concrete gets inside the formwork.



Dopo aver registrato la cassaforma a filo pavimento, cementare la cassaforma.
After recording the formwork flush with the floor, cement the formwork



Effettuare il cablaggio del faretto utilizzando cavi di tipo H07RN-F PER ESTERNO, come da schema e rispettando le indicazioni.
Il colore dei cavetti di connessione in uscita determinano la polarità e sono:
ROSSO o MARRONE = + Positivo
NERO o BLU = - Negativo
L'installazione di più faretti è possibile con collegamento in serie, utilizzando un unico alimentatore da 350mA equivalente o superiore alla somma dell'assorbimento totale dei faretti da installare.

Wire the spotlight by using H07RN-F FOR OUTDOOR cables, as per the diagram and respecting the indications.
The color of the output connection cables determine the polarity and are:
RED or BROWN = + Positive
BLACK or BLUE = - Negative
It is possible to install multiple spotlights with serial connection, using a single 350ma power supply equivalent to or greater than the sum of the total absorption of the spotlights to be installed.



Per il cablaggio delle versioni RGB consultare la scheda tecnica della centralina acquistata.

For the wiring of the RGB versions, consult the technical data sheet of the control unit purchased.

6



Prima di effettuare l'accensione del prodotto, assicurarsi che tutti i cablaggi e relative connessioni siano corretti. L'installazione deve essere effettuata da solo personale specializzato.
Il cablaggio deve essere effettuato a regola d'arte, sigillato ed isolato dall'acqua solo ed esclusivamente tramite muffole con gel isolante, contenitori siliconici o connettori acqua stop che garantiscono IP67 o superiore.

Before turning on the product, make sure that all wiring and related connections are correct. The installation must be carried out by qualified personnel only.
The wiring must be in good working order, sealed and insulated from water only and exclusively through muffles with insulating gel, silicone containers or stop water connectors that guarantee IP67 or higher.

VIETATO UTILIZZARE NASTRO ISOLANTE O NASTRO AUTOAGGLOMERANTE.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA REGOLA FARA'
PERDERE LA GARANZIA DEL PRODOTTO.

NO USE OF INSULATING TAPE OR SELF-BINDING TAPE.
FAILURE TO COMPLY WITH THIS RULE LOSE THE PRODUCT WARRANTY.

7



Avvitare la ghiera con le viti in dotazione Ø 3.5 max.
Screw the nut with the screws supplied Ø 3.5 max.

8



9

Avvitare la flangia con le viti in dotazione.
Screw the flange with the supplied screws.