



# Scheda tecnica

## Achille 190 LED 18W 3000K CRI85

Design: Studio Tecnico Ivela



2000 Kg - max 40 km/h



IP 67 IK 10



### Codice prodotto

149501

### Colore

Acciaio inox

### Specifiche generali

Tipologia prodotto	Incassi per esterni
Tipologia di montaggio	Incasso da terra
Luogo di montaggio	A terra
Luce per Interni/Esterni	Esterni
Descrizione	Incasso a filo terreno, calpestabile e carrabile, è realizzato con materiali altamente resistenti agli agenti di corrosione. Riflettore simmetrico e ottiche orientabili +/- 7°. Applicabili ottiche professionali, fornite come accessori, per una varietà di fasci luminosi differenti. Controcassa in dotazione nell'apparecchio. IP67
Applicazioni	Monumenti , Giardini , Facciate degli edifici , Architetture e luoghi naturali

### Specifiche illuminotecniche

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 2500lm 18W 3000K CRI85
Flusso regime termico (lm)	2500
Efficienza L.O.R. (%)	85
Flusso effettivo (lm)	2125
Potenza assorbita (W)	21,2
Watt sorgente (W)	18
Temperatura colore (K)	3000
CRI	CRI 85
Tipologia lampada	LED COB
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

### Specifiche fisiche

Corpo	Corpo e controcassa in materiale termoplastico ad alta resistenza
Dispositivo ottico	Tecnopolimero metallizzato a specchio
Carico meccanico (Kg)	2000
Guarnizione	Silicone
Vetro di chiusura	Vetro temprato
Viti	Acciaio inox
Cornice	Acciaio inox

### Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Incluso
Montaggio driver	Integrato
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50/60
Pressacavo	Ottone nichelato M12x1,5

### Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Puntamento	Oscillante
Fascio luminoso	26°

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

## Dimensioni e peso

---

Altezza (mm)	275
Diametro (mm)	190
Profondità d'incasso (mm)	295
Massima temperatura (°C)	40
Peso (Kg)	2.9

## Accessori

---



Codice prodotto	28-9001-51
Nome	Dispositivo ottico professionale S
Fascio luminoso	15°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-9003-51
Nome	Dispositivo ottico professionale W
Fascio luminoso	45°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	160821
Nome	Bobina di cavo di alimentazione, H05RN-F 2x1 mm², 10mt.

---

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C