


Scheda tecnica

11461185 - Maxilito 51W 3000K CRI85

Design: Enrico Davide Bona e Elisa Nobile



3,3 Kg



IP 66 IK 10



Codice prodotto	Colore
11461185	Metal

Specifiche generali

Tipologia prodotto	Proiettori per esterni
Luogo di montaggio	A terra
Luce per Interni/Esterni	Esterni
Descrizione	Proiettore a LED COB per spazi esterni dove sia necessaria una luce d'effetto potente ed ecologica. Installabile a parete o a terra tramite l'apposita staffa in acciaio inox. Il frontale di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato poliesteri con pretrattamento antiossidante, può essere facilmente rimosso per sostituire l'ottica e generare fasci luminosi di ampiezza differente.
Applicazioni	Piazzali , Giardini , Facciate , Cortili

Specifiche illuminotecniche

i I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 6400lm 51W 3000K CRI85
Flusso regime termico (lm)	6400
Efficienza L.O.R. (%)	90.2
Flusso effettivo (lm)	5775
Potenza assorbita (W)	54,8
Watt sorgente (W)	51
Temperatura colore (K)	3000
CRI	CRI 85
Tipologia lampada	LED COB
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Specifiche fisiche

Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	Verniciato poliesteri con uno speciale pretrattamento antiossidante
Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
Guarnizione	Silicone
Vetro di chiusura	Vetro temprato e molato 8 mm, resistente agli shock termici
Viti	Acciaio inox
Dissipazione termica	Passiva

Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Incluso
Montaggio driver	Integrato
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50/60
Pressacavo	Ottone nichelato
Cavo di alimentazione	H05RN-F 3x1 mm ² , lunghezza 2 mt.

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Orientamento	Oscillazione 220°.
Puntamento	Oscillante
Fascio luminoso	30°

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	210
Altezza (mm)	284
Larghezza (mm)	60
Peso (Kg)	3.3

Accessori



Codice prodotto	28-3140-51
Nome	Dispositivo ottico professionale S (Diffusore incluso)
Fascio luminoso	17°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3138-51
Nome	Dispositivo ottico professionale W
Fascio luminoso	55°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3141-31
Nome	Dispositivo ottico professionale XW
Fascio luminoso	70°
Finiture	Bianco



Codice prodotto	28-4019-30
Nome	Frangiluce alveolare
Finiture	Verniciato nero



Codice prodotto	84108
Nome	Connettore stagno IP 68
Classificazione IP	IP 68

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C