


# Scheda tecnica

## Serie 500 con griglia

Design: Studio Tecnico Ivela



IP 65 IK 08

### Codice prodotto

150400

### Colore

Nero

### Specifiche generali

Tipologia prodotto	Incassi per esterni
Tipologia di montaggio	Incasso da parete
Luogo di montaggio	Parete
Luce per Interni/Esterni	Esterni
Descrizione	Incassi a muro con griglia per lampade alogene e a fluorescenza, compatte, ed anche con alimentazione elettromagnetica integrata. La controcassa è compresa nell'apparecchio. Alto grado di protezione IP65 e IK08.

### Applicazioni

Parete , Porticati , Giardini

### Specifiche illuminotecniche

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	HE E27 40W
Watt sorgente (W)	40
Tipologia lampada	HE
Attacco lampada	E27

### Specifiche fisiche

Corpo	Corpo e controcassa in materiale termoplastico ad alta resistenza
Finiture	Verniciato
Dispositivo ottico	Alluminio
Vetro di chiusura	Temprato e satinato
Viti	Acciaio inox

### Specifiche elettriche

Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50

### Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Asimmetrica
Emissione	Diretta
Puntamento	Fisso

### Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	271
Larghezza (mm)	126
Profondità d'incasso (mm)	89
Larghezza del foro d'incasso (mm)	126
Peso (Kg)	1.2

### Accessori

Codice prodotto	84108
Nome	Connettore stagno IP 68
Classificazione IP	IP 68



Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C