


Scheda tecnica

Microperfetto 48 VDC Dim to Warm DALI 45°

Design:



IP 20



Codice prodotto

754-689-16

Colore

Nero

Specifiche generali

Tipologia prodotto	Luci a binario
Tipologia di montaggio	A binario bassa tensione 48V
Luogo di montaggio	Plafone
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Proiettore per binari elettrificati a bassa tensione 48VDC equipaggiato con LED COB ad alta efficienza, tecnologia Dim to Warm, vetro zigrinato e snoot di serie per un miglior comfort visivo. Il proiettore è comprensivo di adattatore, con un convertitore CV-CC integrato. Trasformatore elettronico DALI per uso remoto per binario 48VDC, da ordinare separatamente. Accessori ottici intercambiabili sono disponibili su richiesta.

Applicazioni

Showroom , Spazi commerciali , Residenziali , Musei , Hospitality

Specifiche illuminotecniche

i I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 1130lm 12W 1800-2700K Dim to Warm CRI 90
Flusso regime termico (lm)	1130
Efficienza L.O.R. (%)	70
Flusso effettivo (lm)	791
Watt sorgente (W)	12
Temperatura colore (K)	1800-2700K Dim to Warm
CRI	CRI 90
Tipologia lampada	LED COB - Dim to Warm
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Unified Glare Rating (U.G.R. <)	16

Specifiche fisiche

Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	Verniciato poliesteri
Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
Dissipazione termica	Passiva

Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Incluso
Montaggio driver	Integrato
Disponibilità trasformatore elettronico 48VDC	Non incluso
Montaggio trasformatore elettronico 48VDC	Separato
Disponibilità convertitore CV - CC	Incluso
Montaggio convertitore CV - CC	Integrato
Tensione (V)	48

Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Fascio luminoso	45°

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	95
Altezza (mm)	116
Larghezza (mm)	53
Peso (Kg)	0.4

Accessori



Codice prodotto	28-4163-30
Nome	Frangiluce alveolare
Finiture	Verniciato nero



Codice prodotto	28-4139-100
Nome	Cilindro oro satinato



Codice prodotto	28-4139-31
Nome	Cilindro bianco



Codice prodotto	28-4073-61
Nome	Vetro sabbato



Codice prodotto	28-4073-103
Nome	Vetro ellittico



Codice prodotto	6465-03-31
Nome	Trasformatore DALI 150W 230V/48V per uso remoto



Codice prodotto	81-90128
Nome	Controller Bluetooth DALI

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C