


# Scheda tecnica

## Microperfetto 48 VDC Dim to Warm 45°

Design:



IP 20



### Codice prodotto

754-689-21

### Colore

Bianco mat

### Specifiche generali

Tipologia prodotto	Luci a binario
Tipologia di montaggio	A binario bassa tensione 48V
Luogo di montaggio	Plafone
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Proiettore per binari elettrificati a bassa tensione 48VDC equipaggiato con LED COB ad alta efficienza, tecnologia Dim to Warm, vetro zigrinato e snoot di serie per un miglior comfort visivo. Il proiettore è comprensivo di adattatore, con un convertitore CV-CC integrato. Trasformatore elettronico DALI per uso remoto per binario 48VDC, da ordinare separatamente. Accessori ottici intercambiabili sono disponibili su richiesta.

### Applicazioni

Showroom , Spazi commerciali , Residenziali , Musei , Hospitality

### Specifiche illuminotecniche

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 1130lm 12W 1800-2700K Dim to Warm CRI 90
Flusso regime termico (lm)	1130
Efficienza L.O.R. (%)	70
Flusso effettivo (lm)	791
Watt sorgente (W)	12
Temperatura colore (K)	1800-2700K Dim to Warm
CRI	CRI 90
Tipologia lampada	LED COB - Dim to Warm
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Unified Glare Rating (U.G.R. <)	16

### Specifiche fisiche

Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	Verniciato poliesteri
Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
Dissipazione termica	Passiva

### Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Incluso
Montaggio driver	Integrato
Disponibilità trasformatore elettronico 48VDC	Non incluso
Montaggio trasformatore elettronico 48VDC	Separato
Disponibilità convertitore CV - CC	Incluso
Montaggio convertitore CV - CC	Integrato
Tensione (V)	48

### Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Fascio luminoso	45°

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C

## Dimensioni e peso

---

Lunghezza (mm)	95
Altezza (mm)	116
Larghezza (mm)	53
Peso (Kg)	0.4

## Accessori

---



Codice prodotto	28-4163-30
Nome	Frangiluce alveolare
Finiture	Verniciato nero



Codice prodotto	28-4139-100
Nome	Cilindro oro satinato



Codice prodotto	28-4139-31
Nome	Cilindro bianco



Codice prodotto	28-4073-61
Nome	Vetro sabbato



Codice prodotto	28-4073-103
Nome	Vetro ellittico



Codice prodotto	6465-03-31
Nome	Trasformatore DALI 150W 230V/48V per uso remoto



Codice prodotto	81-90128
Nome	Controller Bluetooth DALI

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C