


Scheda tecnica

754-289AX-16 Microperfetto 48 VDC 18W 4000K 30°

Design:



IP 20



Codice prodotto

754-289AX-16
Su richiesta

Colore

Nero
Sì

Specifiche generali

Tipologia prodotto	Luci a binario
Tipologia di montaggio	A binario bassa tensione 48V
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Proiettore dimmerabile PWM per binari elettrificati a bassa tensione 48VDC, progettato per LED COB ad alta efficienza, con vetro zigrinato. Le ottiche arretrate e lo snoot di serie consentono di ridurre l'abbagliamento al minimo. Il proiettore è comprensivo di adattatore, con un convertitore CV-CC integrato. Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer dedicato, da ordinare separatamente. Accessori ottici intercambiabili sono disponibili su richiesta.
Applicazioni	Showroom , Spazi commerciali , Residenziali , Musei , Hospitality

Specifiche illuminotecniche

i I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 2360lm 18W 4000K CRI90
Flusso regime termico (lm)	2360
Efficienza L.O.R. (%)	70
Flusso effettivo (lm)	1813
Potenza assorbita (W)	30,3
Watt sorgente (W)	18
Temperatura colore (K)	4000
CRI	CRI 90
Tipologia lampada	LED COB
Unified Glare Rating (U.G.R. <)	16

Specifiche fisiche

Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
--------------------	---------------------------------------

Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Incluso
Montaggio driver	Integrato
Disponibilità trasformatore elettronico 48VDC	Non incluso
Montaggio trasformatore elettronico 48VDC	Separato
Disponibilità convertitore CV - CC	Incluso
Montaggio convertitore CV - CC	Integrato
Dimmerabilità	PWM
Tensione (V)	48

Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Fascio luminoso	30°

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

Scheda tecnica

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	95
Altezza (mm)	116
Larghezza (mm)	150
Diametro (mm)	53
Peso (Kg)	0.4

Accessori



Codice prodotto	28-4163-30
Nome	Frangiluce alveolare
Finiture	Verniciato nero



Codice prodotto	28-4139-100
Nome	Cilindro oro satinato



Codice prodotto	28-4139-31
Nome	Cilindro bianco



Codice prodotto	28-4073-61
Nome	Vetro sabbiato



Codice prodotto	28-4073-103
Nome	Vetro ellittico



Codice prodotto	81-09000
Nome	Trasformatore PWM 100W 230V/48V per uso remoto



Codice prodotto	81-09001
Nome	Trasformatore PWM 200W 230V/48V per uso remoto



Codice prodotto	81-90089
Nome	Dimmer Casambi Bluetooth 48V 4 canali



Codice prodotto	81-90123
Nome	Dimmer PWM



Codice prodotto	81-90124
Nome	Dimmer DALI

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C