


Scheda tecnica

754-289BX-16 Microperfetto 48 VDC 18W 3000K 30°

Design:



0,4 Kg



IP 20



Codice prodotto	Colore
754-289BX-16	Nero

Specifiche generali

Tipologia prodotto	Luci a binario
Tipologia di montaggio	A binario bassa tensione 48V
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Proiettore dimmerabile PWM per binari elettrificati a bassa tensione 48VDC, progettato per LED COB ad alta efficienza, con vetro zigrinato. Le ottiche arretrate e lo snoot di serie consentono di ridurre l'abbagliamento al minimo. Il proiettore è comprensivo di adattatore, con un convertitore CV-CC integrato. Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer dedicato, da ordinare separatamente. Accessori ottici intercambiabili sono disponibili su richiesta.
Applicazioni	Showroom , Spazi commerciali , Residenziali , Musei , Hospitality

Specifiche illuminotecniche

i I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 2050lm 18W 3000K CRI90
Flusso regime termico (lm)	2050
Efficienza L.O.R. (%)	70
Flusso effettivo (lm)	1890
Potenza assorbita (W)	30,3
Watt sorgente (W)	18
Temperatura colore (K)	3000
CRI	CRI 90
Tipologia lampada	LED COB
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Unified Glare Rating (U.G.R. <)	16

Specifiche fisiche

Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
--------------------	---------------------------------------

Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Incluso
Montaggio driver	Integrato
Disponibilità trasformatore elettronico 48VDC	Non incluso
Montaggio trasformatore elettronico 48VDC	Separato
Disponibilità convertitore CV - CC	Incluso
Montaggio convertitore CV - CC	Integrato
Dimmerabilità	PWM
Tensione (V)	48

Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Fascio luminoso	30°

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

Scheda tecnica

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	95
Altezza (mm)	116
Larghezza (mm)	210
Diametro (mm)	53
Peso (Kg)	0.4

Accessori



Codice prodotto	28-4163-30
Nome	Frangiluce alveolare
Finiture	Verniciato nero



Codice prodotto	28-4139-100
Nome	Cilindro oro satinato



Codice prodotto	28-4139-31
Nome	Cilindro bianco



Codice prodotto	28-4073-61
Nome	Vetro sabbato



Codice prodotto	28-4073-103
Nome	Vetro ellittico



Codice prodotto	81-09000
Nome	Trasformatore PWM 100W 230V/48V per uso remoto



Codice prodotto	81-09001
Nome	Trasformatore PWM 200W 230V/48V per uso remoto



Codice prodotto	81-90089
Nome	Dimmer Casambi Bluetooth 48V 4 canali



Codice prodotto	81-90123
Nome	Dimmer PWM



Codice prodotto	81-90124
Nome	Dimmer DALI

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C