


# Scheda tecnica

## 754-489AX-16 Microperfetto 48 VDC 21W 4000K 30°

Design:



0,4 Kg



IP 20



| Codice prodotto | Colore |
|-----------------|--------|
| 754-489AX-16    | Nero   |
| Su richiesta    | Si     |

### Specifiche generali

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tipologia prodotto       | Luci a binario  |
| Tipologia di montaggio   | A binario bassa tensione 48V  |
| Luce per Interni/Esterni | Interni   |
| Descrizione              | Proiettore per binari elettrificati a bassa tensione 48VDC equipaggiato con LED COB ad alta efficienza, vetro zigrinato e snoot di serie per un miglior comfort visivo. Il proiettore è comprensivo di adattatore, con un convertitore CV-CC integrato. Trasformatore elettronico DALI per uso remoto per binario 48VDC, da ordinare separatamente. Accessori ottici intercambiabili sono disponibili su richiesta. |
| Applicazioni             | Showroom , Spazi commerciali , Residenziali , Musei , Hospitality   |

### Specifiche illuminotecniche

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Descrizione lampada              | LED 2590lm 26W 2700K CRI90 |
| Flusso regime termico (lm)       | 2590                       |
| Efficienza L.O.R. (%)            | 70                         |
| Flusso effettivo (lm)            | 1813                       |
| Potenza assorbita (W)            | 30,3                       |
| Watt sorgente (W)                | 26                         |
| Temperatura colore (K)           | 2700                       |
| CRI                              | CRI 90                     |
| Tipologia lampada                | LED COB                    |
| Durata di vita della lampada (h) | L80B10 50.000              |
| Gruppo di rischio fotobiologico  | RG1                        |
| Unified Glare Rating (U.G.R. <)  | 16                         |

### Specifiche fisiche

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Dispositivo ottico | Termoplastico metallizzato a specchio |
|--------------------|---------------------------------------|

### Specifiche elettriche

|   |             |
|---|-------------|
| Disponibilità driver                          | Incluso     |
| Montaggio driver                              | Integrato   |
| Disponibilità trasformatore elettronico 48VDC | Non incluso |
| Montaggio trasformatore elettronico 48VDC     | Separato    |
| Disponibilità convertitore CV - CC            | Incluso     |
| Montaggio convertitore CV - CC                | Integrato   |
| Dimmerabilità                                 | PWM         |
| Tensione (V)                                  | 48          |

### Specifiche ottiche

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Distribuzione luminosa | Simmetrica |
| Emissione              | Diretta    |
| Fascio luminoso        | 30°        |

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C

## Dimensioni e peso

---

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 95  |
| Altezza (mm)   | 116 |
| Larghezza (mm) | 150 |
| Diametro (mm)  | 53  |
| Peso (Kg)      | 0.4 |

## Accessori

---



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Codice prodotto | 28-4163-30           |
| Nome            | Frangiluce alveolare |
| Finiture        | Verniciato nero      |



|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Codice prodotto | 28-4139-100           |
| Nome            | Cilindro oro satinato |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Codice prodotto | 28-4139-31      |
| Nome            | Cilindro bianco |



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Codice prodotto | 28-4073-61     |
| Nome            | Vetro sabbiato |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Codice prodotto | 28-4073-103     |
| Nome            | Vetro ellittico |



|                 |   |
|-----------------|---|
| Codice prodotto | 6465-03-31                                      |
| Nome            | Trasformatore DALI 150W 230V/48V per uso remoto |

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C