


Scheda tecnica

754-489BX-16 Microperfetto 48 VDC 21W 3000K 30°

Design:



0,4 Kg



IP 20



Codice prodotto

754-489BX-16

Su richiesta

Colore

Nero

Si

Specifiche generali

Tipologia prodotto

Luci a binario

Tipologia di montaggio

A binario bassa tensione 48V

Luce per Interni/Esterni

Interni

Descrizione

Proiettore per binari elettrificati a bassa tensione 48VDC equipaggiato con LED COB ad alta efficienza, vetro zigrinato e snoot di serie per un miglior comfort visivo. Il proiettore è comprensivo di adattatore, con un convertitore CV-CC integrato. Trasformatore elettronico DALI per uso remoto per binario 48VDC, da ordinare separatamente. Accessori ottici intercambiabili sono disponibili su richiesta.

Applicazioni

Showroom , Spazi commerciali , Residenziali , Musei , Hospitality

Specifiche illuminotecniche

i I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada

LED 2700lm 26W 3000K CRI90

Flusso regime termico (lm)

2700

Efficienza L.O.R. (%)

70

Flusso effettivo (lm)

1890

Potenza assorbita (W)

30,3

Watt sorgente (W)

26

Temperatura colore (K)

3000

CRI

CRI 90

Tipologia lampada

LED COB

Durata di vita della lampada (h)

L80B10 50.000

Gruppo di rischio fotobiologico

RG1

Unified Glare Rating (U.G.R. <)

16

Specifiche fisiche

Dispositivo ottico

Termoplastico metallizzato a specchio

Specifiche elettriche

Disponibilità driver

Incluso

Montaggio driver

Integrato

Disponibilità trasformatore elettronico 48VDC

Non incluso

Montaggio trasformatore elettronico 48VDC

Separato

Disponibilità convertitore CV - CC

Incluso

Montaggio convertitore CV - CC

Integrato

Dimmerabilità

Dimmerabile DALI

Tensione (V)

48

Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione

Diretta

Fascio luminoso

30°

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	95
Altezza (mm)	116
Larghezza (mm)	53
Peso (Kg)	0.4

Accessori



Codice prodotto	28-4163-30
Nome	Frangiluce alveolare
Finiture	Verniciato nero



Codice prodotto	28-4139-100
Nome	Cilindro oro satinato



Codice prodotto	28-4139-31
Nome	Cilindro bianco



Codice prodotto	28-4073-61
Nome	Vetro sabbato



Codice prodotto	28-4073-103
Nome	Vetro ellittico



Codice prodotto	6465-03-31
Nome	Trasformatore DALI 150W 230V/48V per uso remoto

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C