


# Scheda tecnica

## 777-269BX-21 Microperfetto Large LKM DALI 29W 3000K CRI90 30°

Design:



IP 20



| Codice prodotto | Colore     |
|-----------------|------------|
| 777-269BX-21    | Bianco mat |

### Specifiche generali

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tipologia prodotto       | Luci a binario   |
| Tipologia di montaggio   | A binario dimmerabile LKM DALI   |
| Luce per Interni/Esterni | Interni  |
| Descrizione              | Proiettore per binari dimmerabili LKM DALI con apposito adattatore, progettato per LED COB ad alta efficienza e con driver DALI. E' equipaggiato con snoot integrato nero e solite di serie. |
| Applicazioni             | Showroom , Spazi commerciali , Residenziali , Musei , Hospitality  |

### Specifiche illuminotecniche

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Descrizione lampada              | LED 3100lm 29W 3000K CRI90 |
| Flusso regime termico (lm)       | 3100                       |
| Efficienza L.O.R. (%)            | 80                         |
| Flusso effettivo (lm)            | 2480                       |
| Potenza assorbita (W)            | 32,8                       |
| Watt sorgente (W)                | 29                         |
| Temperatura colore (K)           | 3000                       |
| CRI                              | CRI 90                     |
| Tipologia lampada                | LED COB                    |
| Durata di vita della lampada (h) | L80B10 50.000              |

### Specifiche elettriche

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tipologia driver     | DALI             |
| Disponibilità driver | Incluso          |
| Montaggio driver     | Integrato        |
| Dimmerabilità        | Dimmerabile DALI |
| Tensione (V)         | 220/240          |
| Frequenza (Hz)       | 50/60            |

### Specifiche ottiche

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Distribuzione luminosa | Simmetrica |
| Emissione              | Diretta    |
| Fascio luminoso        | 30° Refl.  |

### Dimensioni e peso

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 110 |
| Larghezza (mm) | 260 |
| Diametro (mm)  | 61  |

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C

## Accessori

---



Codice prodotto 28-4534-47  
Nome Vetro zigrinato



Codice prodotto 28-4535-30  
Nome Frangiluce alveolare  
Finiture Verniciato nero

---

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C