


# Scheda tecnica

## 771-269BV-21 Perfetto Puro 37W DALI 3000K CRI90 55°

Design:



IP 20



Codice prodotto	Colore
771-269BV-21	Bianco mat

### Specifiche generali

Tipologia prodotto	Luci a binario
Tipologia di montaggio	A binario trifase LKM
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Proiettore per binari elettrificati trifase DKM, progettato per LED COB ad alta efficienza. Sono disponibili accessori ottici per migliorare il comfort visivo.
Applicazioni	Musei , Negozi , Showroom , Spazi commerciali

### Specifiche illuminotecniche

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	Led 4400lm 37W 3000K
Flusso regime termico (lm)	3916
Efficienza L.O.R. (%)	89
Flusso effettivo (lm)	3916
Potenza assorbita (W)	35,7
Watt sorgente (W)	37
Temperatura colore (K)	3000
CRI	CRI 90
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000

### Specifiche fisiche

Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
--------------------	---------------------------------------

### Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Incluso
Montaggio driver	Integrato
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50/60

### Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Orientamento	Orientamento di 355° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto.
Fascio luminoso	55°

### Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	92
Larghezza (mm)	225
Diametro (mm)	84
Peso (Kg)	0.9

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

## Accessori

---



Codice prodotto

28-3957-30

Nome

Cilindro antiabbagliamento



Codice prodotto

28-3959-30

Nome

Frangiluce alveolare, utilizzare insieme a snoot cod. 28-3957-30

---

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C