


# Scheda tecnica

## Perfetto Puro 32W 2700K CRI90 30°

Design:



IP 20



### Codice prodotto

770-069CZ-21

### Colore

Bianco mat

### Specifiche generali

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tipologia prodotto       | Luci a binario  |
| Tipologia di montaggio   | A binario trifase LKM   |
| Luce per Interni/Esterni | Interni   |
| Descrizione              | Proiettore per binari elettrificati trifase LKM, progettato per LED COB ad alta efficienza. Sono disponibili accessori ottici per migliorare il comfort visivo. |
| Applicazioni             | Musei , Negozi , Showroom , Spazi commerciali   |

### Specifiche illuminotecniche

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Descrizione lampada   | LED 4400lm 32W 2700K CRI90 |
| Efficienza L.O.R. (%) | 89                         |
| Flusso effettivo (lm) | 3273                       |
| Potenza assorbita (W) | 35,7                       |

### Specifiche fisiche

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Dispositivo ottico | Termoplastico metallizzato a specchio |
|--------------------|---------------------------------------|

### Specifiche elettriche

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Disponibilità driver | Incluso   |
| Montaggio driver     | Integrato |
| Tensione (V)         | 220/240   |
| Frequenza (Hz)       | 50/60     |

### Specifiche ottiche

|                        |  |
|------------------------|--|
| Distribuzione luminosa | Simmetrica   |
| Emissione              | Diretta  |
| Orientamento           | Orientamento di 355° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto. |
| Fascio luminoso        | 30°  |

### Dimensioni e peso

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 92  |
| Larghezza (mm) | 225 |
| Diametro (mm)  | 84  |
| Peso (Kg)      | 0.9 |

### Accessori

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Codice prodotto | 28-3957-30                 |
| Nome            | Cilindro antiabbagliamento |



|                 |  |
|-----------------|--|
| Codice prodotto | 28-3959-30   |
| Nome            | Frangiluce alveolare, utilizzare insieme a snoot cod. 28-3957-30 |



Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C