


Scheda tecnica

770-269BZ-16 Perfetto Puro 37W 3000K CRI90 17°

Design:



IP 20



Codice prodotto	Colore
770-269BZ-16	Nero

Specifiche generali

Tipologia prodotto	Luci a binario
Tipologia di montaggio	A binario trifase LKM
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Proiettore per binari elettrificati trifase LKM, progettato per LED COB ad alta efficienza. Sono disponibili accessori ottici per migliorare il comfort visivo.
Applicazioni	Musei , Negozi , Showroom , Spazi commerciali

Specifiche illuminotecniche

i I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	Led 4400lm 37W 3000K
Flusso regime termico (lm)	3916
Efficienza L.O.R. (%)	89
Flusso effettivo (lm)	3916
Potenza assorbita (W)	35,7
Watt sorgente (W)	37
Temperatura colore (K)	3000
CRI	CRI 90
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000

Specifiche fisiche

Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
--------------------	---------------------------------------

Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Incluso
Montaggio driver	Integrato
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50/60

Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Orientamento	Orientamento di 355° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto.
Fascio luminoso	17°

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	92
Larghezza (mm)	225
Diametro (mm)	84
Peso (Kg)	0.9

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

Accessori



Codice prodotto 28-3957-30
Nome Cilindro antiabbagliamento



Codice prodotto 28-3959-30
Nome Frangiluce alveolare, utilizzare insieme a snoot cod. 28-3957-30

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C