


Scheda tecnica

710-369B-16 Perfetto Puro LKM DALI Zoom 29W 3000K CRI90

Design:



IP 20



Codice prodotto	Colore
710-369B-16	Nero
Specifiche generali	
Tipologia prodotto	Luci a binario
Tipologia di montaggio	A binario trifase LKM DALI
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Proiettore per binari elettrificati trifase LKM DALI, progettato per LED COB ad alta efficienza. La rotazione del cilindro interno permette di modificare l'angolo del fascio da 16° a 45°. Il gruppo di interruttori Dip Switch permette di selezionare step di wattaggi diversi (13-15-17-19-21-23-25-27-29W)
Applicazioni	Musei, Negozi, Showroom, Spazi commerciali
Specifiche illuminotecniche	
i I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard	
Descrizione lampada	LED 3651lm 29W 3000K CRI90
Flusso regime termico (lm)	3651
Efficienza L.O.R. (%)	83
Flusso effettivo (lm)	3030
Watt sorgente (W)	29
Temperatura colore (K)	3000
CRI	CRI 90
Tipologia lampada	LED stripe
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Specifiche fisiche	
Dispositivo ottico	Lente PMMA
Specifiche elettriche	
Disponibilità driver	Incluso
Montaggio driver	Integrato
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50/60
Specifiche ottiche	
Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Orientamento	Orientamento di 355° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto.
Fascio luminoso	16° to 45°
Dimensioni e peso	
Lunghezza (mm)	131
Larghezza (mm)	213
Diametro (mm)	84
Peso (Kg)	1.2

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C