


Scheda tecnica

256-200AN-21 - RA 11 Dixit LED orientabile 4000K - 12W

Design:



h 79 mm ø 116 mm 0,7 Kg



IP 20 IK 09



Codice prodotto

256-200AN-21

Colore

Bianco mat

Specifiche generali

Tipologia prodotto

Incassi

Tipologia di montaggio

Incasso da soffitto

Luogo di montaggio

Plafone

Luce per Interni/Esterni

Interni

Descrizione

Incasso orientabile per luce diffusa progettato per LED COB di ultima generazione, caratterizzato da ridotta profondità di incasso. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP20. Basso livello di abbagliamento UGR < 19 (Unified Glare Rating).

Applicazioni

Negozi, Spazi commerciali, Uffici

Specifiche illuminotecniche

i I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada

LED 1800lm 12W 4000K CRI85

Flusso regime termico (lm)

1800

Efficienza L.O.R. (%)

89

Flusso effettivo (lm)

1602

Watt sorgente (W)

12

Temperatura colore (K)

4000

CRI

CRI 85

Tipologia lampada

LED COB

Durata di vita della lampada (h)

L80B10 50.000

Gruppo di rischio fotobiologico

RG1

Unified Glare Rating (U.G.R. <)

19

Schermo chiusura

Polycarbonato trasparente

Specifiche fisiche

Corpo

Alluminio pressofuso

Finiture

Verniciato poliesteri

Dispositivo ottico

Termoplastico metallizzato a specchio

Anelli

Pressofusione di alluminio

Dissipazione termica

Passiva

Specifiche elettriche

Disponibilità driver

Separato

Montaggio driver

Separato

Dimmerabilità

Regolabile sulla fase / Dimmerabile DALI

Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione

Diretta

Puntamento

Oscillante

Fascio luminoso

55°

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

Dimensioni e peso

Altezza (mm)	79
Diametro (mm)	125
Diametro del foro d'incasso (mm)	116
Profondità d'incasso (mm)	79
Peso (Kg)	0.7
Spessore controsoffitti (mm)	1-30

Accessori



Codice prodotto	28-3140-51
Nome	Dispositivo ottico professionale S (Diffusore incluso)
Fascio luminoso	18°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3142-51
Nome	Dispositivo ottico professionale M
Fascio luminoso	30°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3141-31
Nome	Dispositivo ottico professionale XW
Fascio luminoso	70°
Finiture	Bianco



Codice prodotto	28-4019-30
Nome	Frangiluce alveolare
Finiture	Verniciato nero



Codice prodotto	81-04010
Nome	Driver 350mA regolabile sul taglio di fase
Descrizione	Max 1 apparecchio



Codice prodotto	81-04003
Nome	Driver 350mA dimmerabile DALI

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C