


# Scheda tecnica

## 256-200AN-21 - RA 11 Dixit LED orientabile 4000K - 26W

Design:



h 79 mm ø 116 mm 0,7 Kg



IP 20 IK 09



Codice prodotto	Colore
256-200AN-21	Bianco mat

### Specifiche generali

Tipologia prodotto	Incassi
Tipologia di montaggio	Incasso da soffitto
Luogo di montaggio	Plafone
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Incasso orientabile per luce diffusa progettato per LED COB di ultima generazione, caratterizzato da ridotta profondità di incasso. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP20. Basso livello di abbagliamento UGR < 19 (Unified Glare Rating).
Applicazioni	Negozi , Spazi commerciali , Uffici

### Specifiche illuminotecniche

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 3200lm 26W 4000K CRI85
Flusso regime termico (lm)	3200
Efficienza L.O.R. (%)	89
Flusso effettivo (lm)	2848
Watt sorgente (W)	26
Temperatura colore (K)	4000
CRI	CRI 85
Tipologia lampada	LED COB
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Unified Glare Rating (U.G.R. <)	19
Schermo chiusura	Polycarbonato trasparente

### Specifiche fisiche

Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	Verniciato poliesteri
Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
Anelli	Pressofusione di alluminio
Dissipazione termica	Passiva

### Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Separato
Montaggio driver	Separato
Dimmerabilità	Regolabile sulla fase / DALI / 1-10V / Push

### Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Puntamento	Oscillante
Fascio luminoso	55°

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

## Dimensioni e peso

Altezza (mm)	79
Diametro (mm)	125
Diametro del foro d'incasso (mm)	116
Profondità d'incasso (mm)	79
Peso (Kg)	0.7
Spessore controsoffitti (mm)	1-30

## Accessori



Codice prodotto	28-3140-51
Nome	Dispositivo ottico professionale S (Diffusore incluso)
Fascio luminoso	18°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3142-51
Nome	Dispositivo ottico professionale M
Fascio luminoso	30°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3141-31
Nome	Dispositivo ottico professionale XW
Fascio luminoso	70°
Finiture	Bianco



Codice prodotto	28-4019-30
Nome	Frangiluce alveolare
Finiture	Verniciato nero



Codice prodotto	81-04012
Nome	Driver 700mA



Codice prodotto	81-04044
Nome	Driver 700mA Regolabile sul taglio di fase



Codice prodotto	81-02413
Nome	Driver 700 mA Dimmerabile DALI



Codice prodotto	81-04066
Nome	Driver 700mA dimmerabile 1-10V

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C