


Scheda tecnica

257-200BN-21 - RA 11 TL Dixit LED 3000K - 18W

Design:



IP 43 IK 09



Codice prodotto	Colore
257-200BN-21	Bianco mat

Specifiche generali

Tipologia prodotto	Incassi
Tipologia di montaggio	Incasso da soffitto
Luogo di montaggio	Plafone
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Incasso trimless per luce diffusa progettato per LED COB di ultima generazione. Driver da ordinare separatamente; la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP43. Basso livello di abbagliamento UGR < 19.
Applicazioni	Negozi , Spazi commerciali , Uffici

Specifiche illuminotecniche

i I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 2350lm 18W 3000K CRI85
Flusso regime termico (lm)	2350
Efficienza L.O.R. (%)	89
Flusso effettivo (lm)	2092
Watt sorgente (W)	18
Temperatura colore (K)	3000
CRI	CRI 85
Tipologia lampada	LED COB
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Unified Glare Rating (U.G.R. <)	19
Schermo chiusura	Policarbonato trasparente

Specifiche fisiche

Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	Verniciato poliesteri
Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
Dissipazione termica	Passiva

Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Separato
Montaggio driver	Separato

Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Puntamento	Fisso
Fascio luminoso	55°

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C

Dimensioni e peso

Altezza (mm)	104
Diametro (mm)	126
Diametro del foro d'incasso (mm)	122
Profondità d'incasso (mm)	104
Peso (Kg)	0.6
Spessore controsoffitti (mm)	1-30

Accessori



Codice prodotto	28-3140-51
Nome	Dispositivo ottico professionale S (Diffusore incluso)
Fascio luminoso	18°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3142-51
Nome	Dispositivo ottico professionale M
Fascio luminoso	30°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3141-31
Nome	Dispositivo ottico professionale XW
Fascio luminoso	70°
Finiture	Bianco



Codice prodotto	28-4019-30
Nome	Frangiluce alveolare
Finiture	Verniciato nero



Codice prodotto	81-04011
Nome	Driver 500mA



Codice prodotto	81-04002
Nome	Driver 500mA dimmerabile DALI

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C