


# Scheda tecnica

## 238-250BN-21 RA 8 Dixit LED - 26° - 3000K CRI80 - 12W

Design:



IP 43 IK 08



Codice prodotto	Colore
238-250BN-21	Bianco mat

### Specifiche generali

Tipologia prodotto	Incassi
Tipologia di montaggio	Incasso da soffitto
Luogo di montaggio	Plafone
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Incasso fisso per luce d'accento, progettato per LED COB di ultima generazione. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP44. Basso livello di abbagliamento: UGR < 19.
Applicazioni	Showroom , Negozi , Residenziali , Strutture ricettive

### Specifiche illuminotecniche

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 1258lm 9W 2700K CRI80
Flusso regime termico (lm)	1258
Efficienza L.O.R. (%)	88
Flusso effettivo (lm)	1096
Watt sorgente (W)	9
Temperatura colore (K)	2700
CRI	CRI 80
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Unified Glare Rating (U.G.R. <)	19
Schermo chiusura	Policarbonato trasparente

### Specifiche fisiche

Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	Verniciato poliesteri
Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
Dissipazione termica	Passiva

### Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Separato
Montaggio driver	Separato

### Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Puntamento	Fisso
Fascio luminoso	26°
Note ottiche	Ottiche da 45° (metallizzate a specchio), 65° (in bianco) disponibili su richiesta.

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

## Dimensioni e peso

---

Altezza (mm)	74
Diametro (mm)	80
Diametro del foro d'incasso (mm)	70
Profondità d'incasso (mm)	74
Peso (Kg)	0.4
Spessore controsoffitti (mm)	1-30

## Accessori

---



Codice prodotto	28-3868-51
Nome	Dispositivo ottico professionale W
Fascio luminoso	45°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3868-31
Nome	Dispositivo ottico professionale XW
Fascio luminoso	65°
Finiture	Bianco



Codice prodotto	81-04010
Nome	Driver 350mA regolabile sul taglio di fase
Descrizione	Max 1 apparecchio

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C