


# Scheda tecnica

## 238-239AN-21 RA 8 L Dixit LED 26° 4000K CRI90 - 8,5W

Design:



h 50 mm    ø 70 mm    0,4 Kg



IP 44    IK 08



Codice prodotto	Colore
238-239AN-21	Bianco mat
<b>Specifiche generali</b>	
Tipologia prodotto	Incassi
Tipologia di montaggio	Incasso da soffitto
Luogo di montaggio	Plafone
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Incasso fisso per luce d'accento, progettato per LED COB di ultima generazione, caratterizzato da ridotta profondità di incasso. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP44. Basso livello di abbagliamento: UGR < 15.
Applicazioni	Showroom , Negozi , Residenziali , Strutture ricettive
<b>Specifiche illuminotecniche</b>	
I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard	
Descrizione lampada	LED 800lm 8.5W 4000K
Flusso regime termico (lm)	800
Efficienza L.O.R. (%)	91
Flusso effettivo (lm)	729
Watt sorgente (W)	8.5
Temperatura colore (K)	4000
CRI	CRI 90
Tipologia lampada	LED COB
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Unified Glare Rating (U.G.R. <)	15
Schermo chiusura	Polycarbonato trasparente
<b>Specifiche fisiche</b>	
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	Verniciato poliester
Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
Dissipazione termica	Passiva
<b>Specifiche elettriche</b>	
Disponibilità driver	Separato
Montaggio driver	Separato
Dimmerabilità	Regolabile sul taglio di fase e 1-10V - DALI
<b>Specifiche ottiche</b>	
Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Puntamento	Fisso
Fascio luminoso	26°
Note ottiche	Ottiche da 45° (metallizzate a specchio), 65° (in bianco) disponibili su richiesta.

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

## Dimensioni e peso

---

Altezza (mm)	50
Diametro (mm)	80
Diametro del foro d'incasso (mm)	70
Profondità d'incasso (mm)	50
Peso (Kg)	0.4
Spessore controsoffitti (mm)	1-30

## Accessori

---



Codice prodotto	28-3868-51
Nome	Dispositivo ottico professionale W
Fascio luminoso	45°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3868-31
Nome	Dispositivo ottico professionale XW
Fascio luminoso	65°
Finiture	Bianco



Codice prodotto	81-04008
Nome	Driver 500mA regolabile sul taglio di fase e 1-10V



Codice prodotto	81-04002
Nome	Driver 500mA dimmerabile DALI

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C