


# Scheda tecnica

## 238-239BN-21 RA 8 L Dixit

LED 26° 3000K CRI90 -

8,5W

Design:



h 50 mm  
ø 70 mm  
0,4 Kg



IP 44 IK 08



### Codice prodotto

238-239BN-21

### Colore

Bianco mat

### Specifiche generali

Tipologia prodotto	Incassi
Tipologia di montaggio	Incasso da soffitto
Luogo di montaggio	Plafone
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Incasso fisso progettato per LED COB di ultima generazione, caratterizzato da ridotta profondità di incasso. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP44. Basso livello di abbagliamento: UGR < 15.
Applicazioni	Showroom , Negozi , Residenziali , Strutture ricettive

### Specifiche illuminotecniche

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 550lm 5.5W 3000K CRI90
Flusso regime termico (lm)	550
Efficienza L.O.R. (%)	91
Flusso effettivo (lm)	501
Watt sorgente (W)	5.5
Temperatura colore (K)	3000
CRI	CRI 90
Tipologia lampada	LED COB
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Unified Glare Rating (U.G.R. <)	15
Schermo chiusura	Policarbonato trasparente

### Specifiche fisiche

Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	Verniciato poliesteri
Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
Dissipazione termica	Passiva

### Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Separato
Montaggio driver	Separato
Dimmerabilità	Regolabile sul taglio di fase e 1-10V - DALI

### Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Puntamento	Fisso
Fascio luminoso	26°
Note ottiche	Ottiche da 45° (metallizzate a specchio), 65° (in bianco) disponibili su richiesta.

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

## Dimensioni e peso

---

Altezza (mm)	50
Diametro (mm)	80
Diametro del foro d'incasso (mm)	70
Profondità d'incasso (mm)	50
Peso (Kg)	0.4
Spessore controsoffitti (mm)	1-30

## Accessori

---



Codice prodotto	28-3868-51
Nome	Dispositivo ottico professionale W
Fascio luminoso	45°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3868-31
Nome	Dispositivo ottico professionale XW
Fascio luminoso	65°
Finiture	Bianco



Codice prodotto	81-04007
Nome	Driver 350mA Dimmerabile su taglio di fase e 1-10V



Codice prodotto	81-04003
Nome	Driver 350mA dimmerabile DALI

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C