


Scheda tecnica

233-250BN-21 RA 8 Q Dixit LED 26° 3000K CRI 80 - 12W

Design:



IP 43 IK 08



Codice prodotto	Colore
233-250BN-21	Bianco mat
Specifiche generali	
Tipologia prodotto	Incassi
Tipologia di montaggio	Incasso da soffitto
Luogo di montaggio	Plafone
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Incasso fisso per luce d'accento, progettato per LED COB di ultima generazione. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP44. Basso livello di abbagliamento: UGR < 19.
Applicazioni	Showroom , Negozi , Residenziali , Strutture ricettive
Specifiche illuminotecniche	
i I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard	
Descrizione lampada	LED 1821lm 12W 3000K CRI80
Flusso regime termico (lm)	1821
Efficienza L.O.R. (%)	87.7
Flusso effettivo (lm)	1447
Watt sorgente (W)	12
Temperatura colore (K)	3000
CRI	CRI 80
Tipologia lampada	LED COB
Durata di vita della lampada (h)	L90B50 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Unified Glare Rating (U.G.R. <)	19
Schermo chiusura	Polycarbonato trasparente
Specifiche fisiche	
Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	Verniciato poliesteri
Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
Dissipazione termica	Passiva
Specifiche elettriche	
Disponibilità driver	Separato
Montaggio driver	Separato
Dimmerabilità	Regolabile sulla fase / Dimmerabile DALI
Specifiche ottiche	
Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Puntamento	Fisso
Fascio luminoso	26°
Note ottiche	Ottiche da 45° (metallizzate a specchio), 65° (in bianco) disponibili su richiesta.

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	80
Altezza (mm)	70
Larghezza (mm)	80
Diametro del foro d'incasso (mm)	70
Profondità d'incasso (mm)	70
Peso (Kg)	0.4
Spessore controsoffitti (mm)	1-30

Accessori



Codice prodotto	28-3903-51
Nome	Dispositivo ottico professionale W
Fascio luminoso	45°



Codice prodotto	28-3903-31
Nome	Dispositivo ottico professionale XW
Fascio luminoso	65°
Finiture	Bianco



Codice prodotto	81-04010
Nome	Driver 350mA regolabile sul taglio di fase
Descrizione	Max 1 apparecchio



Codice prodotto	81-04003
Nome	Driver 350mA dimmerabile DALI

Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C