

# 3546 TRACK

**elcom**

## Scheda tecnica



### Descrizione

Profilo in alluminio per installazione a binario

### Materiali

Profilo: alluminio  
Diffusore: policarbonato

### Sorgente luminosa

StripLED

### Finiture

Alluminio anodizzato - Bianco - Nero

### Diffusore

Opale - Microprismatizzato UGR<19

### Driver

Driver ON/OFF 220~240Vac 50/60Hz incluso nel corpo lampada

### Rischio fotobiologico

Esente

### Classe di isolamento

II



| Lunghezza                 | 606mm              | 1216mm             | 1823mm             |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Alimentazione             | 220~240Vac 50/60Hz | 220~240Vac 50/60Hz | 220~240Vac 50/60Hz |
| CCT                       | 2700K              | 2700K              | 2700K              |
| Potenza                   | 11W                | 22,5W              | 34W                |
| Angolo di apertura fascio | 110°               | 110°               | 110°               |
| Flusso luminoso sorgente  | 1084lm             | 2170lm             | 3255lm             |
| Flusso luminoso lampada   | 813lm              | 1627lm             | 2441lm             |
| Tolleranza cromatica      | 3SDCM              | 3SDCM              | 3SDCM              |
| CRI                       | >90                | >90                | >90                |

| Lunghezza                 | 606mm              | 1216mm             | 1823mm             |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Alimentazione             | 220~240Vac 50/60Hz | 220~240Vac 50/60Hz | 220~240Vac 50/60Hz |
| CCT                       | 3000K              | 3000K              | 3000K              |
| Potenza                   | 11W                | 22,5W              | 34W                |
| Angolo di apertura fascio | 110°               | 110°               | 110°               |
| Flusso luminoso sorgente  | 1146lm             | 2592lm             | 3440lm             |
| Flusso luminoso lampada   | 860lm              | 1944lm             | 2580lm             |
| Tolleranza cromatica      | 3SDCM              | 3SDCM              | 3SDCM              |
| CRI                       | >90                | >90                | >90                |

| Lunghezza                 | 606mm              | 1216mm             | 1823mm             |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Alimentazione             | 220~240Vac 50/60Hz | 220~240Vac 50/60Hz | 220~240Vac 50/60Hz |
| CCT                       | 4000K              | 4000K              | 4000K              |
| Potenza                   | 11W                | 22,5W              | 34W                |
| Angolo di apertura fascio | 110°               | 110°               | 110°               |
| Flusso luminoso sorgente  | 1440lm             | 2880lm             | 4320lm             |
| Flusso luminoso lampada   | 1080lm             | 2160lm             | 3240lm             |
| Tolleranza cromatica      | 3SDCM              | 3SDCM              | 3SDCM              |
| CRI                       | >90                | >90                | >90                |

### Disegno tecnico [mm]

