


Scheda tecnica

Perfetto Puro LKM Zoom 29W 4000K CRI90

Design:



IP 20



Codice prodotto	Colore
709-369A-16	Nero

Specifiche generali

Tipologia prodotto	Luci a binario
Tipologia di montaggio	A binario trifase LKM
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Proiettore per binari elettrificati trifase LKM, progettato per LED COB ad alta efficienza. La rotazione del cilindro interno permette di modificare l'angolo del fascio da 16° a 45°. Il gruppo di interruttori Dip Switch permette di selezionare step di wattaggi diversi (13-15-17-19-21-23-25-27-29W)
Applicazioni	Musei , Negozi , Showroom , Spazi commerciali

Specifiche illuminotecniche

i I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 3671lm 29W 4000K CRI90
Flusso regime termico (lm)	3671
Efficienza L.O.R. (%)	83
Flusso effettivo (lm)	3047
Watt sorgente (W)	29
Temperatura colore (K)	4000
CRI	CRI 90
Tipologia lampada	LED stripe
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000

Specifiche fisiche

Dispositivo ottico	Lente PMMA
--------------------	------------

Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Incluso
Montaggio driver	Integrato
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50/60

Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Orientamento	Orientamento di 355° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto.
Fascio luminoso	16° to 45°

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	131
Larghezza (mm)	213
Diametro (mm)	84
Peso (Kg)	1.2

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C