


# Scheda tecnica

## Perfetto Puro LKM Zoom 29W 3000K CRI90

Design:



IP 20



Codice prodotto	Colore
709-369B-21	Bianco mat

### Specifiche generali

Tipologia prodotto	Luci a binario
Tipologia di montaggio	A binario trifase LKM
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Proiettore per binari elettrificati trifase LKM, progettato per LED COB ad alta efficienza. La rotazione del cilindro interno permette di modificare l'angolo del fascio da 16° a 45°. Il gruppo di interruttori Dip Switch permette di selezionare step di wattaggi diversi (13-15-17-19-21-23-25-27-29W)
Applicazioni	Musei , Negozi , Showroom , Spazi commerciali

### Specifiche illuminotecniche

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 3651lm 29W 3000K CRI90
Flusso regime termico (lm)	3651
Efficienza L.O.R. (%)	83
Flusso effettivo (lm)	3030
Watt sorgente (W)	29
Temperatura colore (K)	3000
CRI	CRI 90
Tipologia lampada	LED stripe
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000

### Specifiche fisiche

Dispositivo ottico	Lente PMMA
--------------------	------------

### Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Incluso
Montaggio driver	Integrato
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50/60

### Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Orientamento	Orientamento di 355° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto.
Fascio luminoso	16° to 45°

### Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	131
Larghezza (mm)	213
Diametro (mm)	84
Peso (Kg)	1.2

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C